

JARDINIÈRES	Référence	Modèle	Mesure	Poids	Quantité par palette
	500024	BALKO 80	80 x 25 x 25	19 kg	24 un.
	500025	BALKO 100	100 x 25 x 25	22 kg	24 un.
	500022	KUBE 45	45 x 45 x 45	22 kg	16 un.
	500023	KUBE 60	60 x 60 x 60	62 kg	12 un.
	500026	RETKUBE 99	99 x 40 x 45	62 kg	12 un.
	500027	RETKUBE 120	120 x 40 x 45	70 kg	12 un.
	500039	SKUARE 100	100 x 25 x 60	57 Kg	12 un.
	500073	TERRACE 100	100 x 29 x 80	95 Kg	12 un.
	500074	SILL 58	58x55	46 Kg	12 un.



500075	CONIK 40/40	40/30x40H	21 kg	20un.
--------	-------------	-----------	-------	-------



500076	CONIK 50/50	50/37,5x50H	32 kg	20un.
--------	-------------	-------------	-------	-------



500077	CONIK 70/50	50/32,5x70H	40kg	16 un.
--------	-------------	-------------	------	--------



500078	CONIK 60/60	60/45x60H	48kg	12 un.
--------	-------------	-----------	------	--------



500079	CONIK 90/70	70,5/47,5x90H	115kg	sur demande
--------	-------------	---------------	-------	-------------



500080	CONIK 90/83	83/60x90H	145kg	sob consulta
--------	-------------	-----------	-------	--------------



500081	CONIK 110/100	100/73x110H	408kg	sur demande
--------	---------------	-------------	-------	-------------



500082	CONIK 100/125	125/100x100H	530kg	sur demande
--------	---------------	--------------	-------	-------------

INFORMATIONS:

- En béton renforcé de fibres - hydrofuge (CCV) ;
- Résistant au gel et aux UV ;
- Apparence naturelle ;
- Avec des orifices de drainage (alerter si non souhaité) ;
- Épaisseur : 14-16mm (sauf pour les bacs CONIK - l'épaisseur peut varier de 25mm à 60mm) ;
- Couleurs : blanc, gris, noir ;

RECOMMANDATIONS et MODE D'EMPLOI:

Installation des jardinières :

L'emplacement des bacs doit être sur une surface **plane et stable**.

**Si vous voulez mettre des pieds en dessous des jardinières, ceux-ci doivent être de la même hauteur. Si la plante est lourde, nous recommandons également de placer les pieds au milieu du bac afin que le poids soit uniforme.*

Nous recommandons d'appliquer un hydrofuge à l'intérieur du bac.

Plantation :

Remplissez les pots avec de la terre légère, en compactant légèrement.

Choisissez un type de sol qui facilite l'absorption de l'eau et ne bloque pas les trous de drainage. Le drainage de l'eau est fondamental et un arrosage modéré est important.

Le type de plante choisi doit correspondre à la capacité du bac à fleurs pour l'avenir (pendant sa croissance) ; il ne doit pas dépasser le poids du bac ni faire de compression.

Maintenance :

L'utilisation de produits liquides inflammables ou autres produits toxiques dans les bacs est strictement interdite, car la couleur du béton ou le béton lui-même peuvent être endommagés. Il est également interdit de s'asseoir sur les jardinières ou d'utiliser la force (par exemple, donner des coups de pied, etc.).

Pour l'entretien/lavage, nous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau propre.

Garantie :

** Après le déchargement du matériel, la responsabilité du client est totale. Si le bac est livré par une agence de livraison, le client doit vérifier la palette avant de signer le bon de livraison. **Sans notification**, nous ne prendrons pas en charge le produit si celui-ci est endommagé pendant le transport; Si le transporteur ne peut pas attendre pour la vérification du matériel, veuillez noter sur le bon de livraison que la palette est en manque de vérification;*

** Nous n'acceptons pas les plaintes concernant l'entretien de nos produits ; après leur achat, leur utilisation correcte relève de la responsabilité du client.*

** Veuillez noter que la couleur du béton peut présenter quelques oscillations. Ce phénomène est dû au béton naturel.*

** Dans le cas d'une réclamation validée, seule la valeur du bac sera restituée (à l'exclusion de la valeur de la plante, de la terre et de la main-d'œuvre).*